

Q24 - 360 fokban lát és rögzít

A Mobotix legújabb fejlesztése a 360 fokban (félgömbben) látó és rögzítő kamera. Ennek használatával nem vesz el információ, később az is visszakéreshető, ami az élőképen nem látszott. A digitális PTZ funkciónak köszönhetően, szabadon mozoghatunk és nagyíthatunk felvételekben. A kamera több beállítási lehetősége közül választhatunk. A lencsetorzítás kompenzáció tökéletes, egyenes állású képet ad.



MxControlCenter

Az MxControlCenter a Mobotix ingyenes megfigyelő és menedzsment szoftvere.

Fontosabb tulajdonságai:

- Lapozható képernyők, képernyőként akár 40 kamera élő vagy rögzített képének egyidejű megjelenítése;
- Osztott vagy alaprajzon elhelyezett megjelenítés;
- Riasztási funkciók;
- Tárolt felvételek visszakeresése filmszalag szerűen, vagy időpontra;
- Szűrés eseményre;
- Szinkronizált visszajátszás;
- Képjavitó funkciók (az eredeti felvételt nem befolyásolják);
- Adathordozóra mentés, nyomtatás;
- Más gyártók kameráinak támogatása;
- A képben nagyítás, mozgás (PTZ);
- Beépített szoftveres vezérlő (joystick);
- Több szintű hozzáférési jog.



3 Megapixel felbontás (2048 x 1536), szoftveres zoom
Szabad képformátum Szabadon definiálható képméret.
30 kép / mp VGA (640 x 480), 12 kép / mp MEGA (1280x960)
Digitális PTZ Szabad nagyítás és mozgás az élő vagy rögzített képben.
Ellenfény kompenzáció CMOS technológiával, mechanikus írisz nélkül.
Beépített tároló A kamera saját SD kártyára is képes rögzíteni.
Win/Lin/Mac Hálózati tároló Korlátlan számú külső hálózati tároló, akár 1TB / kamera.
Szinkronizált Kétirányú hangátvitel Beépített mikrofon és hangszóró.
SIP kliens, videó IP telefon Távoli elérés és IP üzenetkezelés.
Mozgásérzékelés Szabadon definiálható ablakokban, pixel pontossággal
Időjárásálló (-30°C - +60°C) fűthető ház nélkül. IP65 védettség
IEEE 802.3af PoE hálózati táplálás
Robosztus kivitel Mozgó alkatrész nélkül, ütésálló házban.
MxCC Ingyenes professzionális videó menedzsment szoftver.

Mobotix

A német MOBOTIX 1999. óta fejleszt és gyárt videó megfigyelő rendszert. A rendszer alapját az IP alapú, nagyfelbontású, intelligens kamerák képezik, melyek számos tulajdonságukban felülmúlják a hasonló termékeket.

A fejlesztés során egyik alapvető szempont a megbízhatóság, ezért kameráikba semmilyen mozgó alkatrészt nem építenek be. Ezzel elérték a hosszú távú, karbantartás nélküli működést. A kiváló képminőség természetesen alapkövetelmény, de további szempontként merül fel az egyszerű telepítés, a külső körülményekkel szembeni ellenállóság és a gazdaságosság. Ezeknek a Mobotix rendszer maradéktalanul eleget tesz.



Tulajdonságok

- Kiváló képminőség (3 megapixel);
- Időjárásálló kivitel (IP65, -30° - 60°);
- Ütésálló burkolat;
- Alacsony sávszélesség igény (2-4 Mbps);
- Alacsony táp igény (PoE táplálási lehetőség);
- Kétirányú hangátvitel beépített mikrofonnal és hangszóróval;
- Ellenfény kompenzáció;
- Beépített képfeldolgozás;
- Beépített rögzítés vezérlés;
- Beépített WEB szerver;
- Beépített belső tároló (opcionális);
- Események közötti logikai műveletek;
- Mozgásérzékelési területek közötti logikai kapcsolatok;
- Ki- és bemeneti vezérlőjelek és logikai kapcsolataik;
- IP alapú vezérlőjelek és üzenetek küldése és fogadása (IP Notify);
- Riasztások, hangüzenetek, képek küldése telefonon, IP telefonon (VoIP, SIP);
- Riasztások, üzenetek, képek küldése e-mail-ben;
- Időzítések;
- Digitális PTZ az élő és rögzített képben;
- Lencsetorzítás kompenzáció;
- Több szintű hozzáférési jog.



Egy nagyfelbontású kamera több hagyományos kamerát helyettesíthet. A benzinkút 4 sávja egyetlen kamerával ellenőrizhető.



3 Megapixel felbontás (2048 x 1536), szoftveres zoom
Szabad képformátum Szabadon definiálható képméret.
30 kép / mp VGA (640 x 480), 12 kép / mp MEGA (1280x960)
Digitális PTZ Szabad nagyítás és mozgás az élő vagy rögzített képben.
Ellenfény kompenzáció CMOS technológiával, mechanikus írisz nélkül.
Beépített tároló A kamera saját SD kártyára is képes rögzíteni.
Win/Lin/Mac Hálózati tároló Korlátlan számú külső hálózati tároló, akár 1TB / kamera.
Szinkronizált Kétirányú hangátvitel Beépített mikrofon és hangszóró.
SIP kliens, videó IP telefon Távoli elérés és IP üzenetkezelés.
Mozgásérzékelés Szabadon definiálható ablakokban, pixel pontossággal
Időjárásálló (-30°C - +60°C) fűthető ház nélkül. IP65 védettség
IEEE 802.3af PoE hálózati táplálás
Robosztus kivitel Mozgó alkatrész nélkül, ütésálló házban.
MxCC Ingyenes professzionális videó menedzsment szoftver.